

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ZH 1700; ZH 2000; ZH 3500



**ООО «НПЦ «ВАЛИДУС»
ул. Ак. Заболотного, 150А
г. Киев, Украина, 03143
тел.: +38044 259 79 88
факс: +38044 526 27 67
www.validus.com.ua
e-mail: info@validus.com.ua**

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ZH 1700; ZH 2000; ZH 3500

Производитель: „STOSOWANIE MASZYN“

Применение:

Ударные ключи с гидравлическим приводом типа **ZH 1700, ZH 2000, ZH 3500** предназначены для закручивания и откручивания болтов и гаек винтовых соединений. Они могут быть использованы при работах по ремонту, монтажу и демонтажу любого вида оборудования, такого как скребковые конвейера, трубопроводы, механизированные крепи, где есть возможность подключения с магистрали питания силовой гидравлики водно-масляной эмульсией.

Возможно подключение питания гидравлическим маслом (например, с проходческих комбайнов).

Ударные ключи с гидравлическим приводом типа **ZH 1700, ZH 2000, ZH 3500** могут работать во взрывоопасных средах.

Технические параметры:

| № п/п | Параметр | Значение | ZH 1700 | ZH 2000 | ZH 3500 |
|-------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 1. | Тип двигателя | | SM 05/10 | | |
| 2. | Геометрические смещения | см ³ /об | 5,8 | | |
| 3. | Номинальное давление | МПа | 22 | | |
| 4. | Макс. давление * | МПа | 32 | | |
| 5. | Макс. крутящий момента | Нм | 1700 | 2000 | 3500 |
| 6. | Рабочая жидкость | | ХПД эмульсия, гидравлическое масло | | |
| 7. | Фильтрация | μ | 100 | | |
| 8. | Вес | кг | 4,9 | 7,5 | 10,0 |
| 9. | Размер болта | " | 3/4 | 3/4 | 1 |